

VELUX KLB 100 szünetmentes tápegység

VELUX®



Működtesd VELUX elektromos termékeid még áramkimaradás esetén is a VELUX KLB szünetmentes tápegységgel. A szünetmentes tápegység megfelelő a VELUX GGL/GGU elektromos működtetésű billenő tetőtéri ablakokhoz, a KMG 100/100K ablakmozgató motorhoz és a KUX 110 tápegységhez. A szünetmentes tápegység kompatibilis az io-homecontrol®-al, és használata javasolt olyan területeken, ahol gyakoriak az áramszünetek.

- Biztosítja a hálózatról működtetett VELUX elektromos termékek folyamatos áramellátását.

Technikai információk

VELUX KLB 100 szünetmentes tápegység	Anyag és szín	Ütésálló műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Méret és súly leírása	Termék csomagolásban: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Szünetmentes tápegység: 180 x 85 x 67 mm (Szé x M x Mé), 0,3 kg
	Beépítés és használat	A szünetmentes tápegység beltéri használatra szolgál, a maximális környezeti hőmérséklet 50 °C. Nem szabad letakarni.
	Áramfogyasztás	24 V d.c. a VELUX elektromos tetősík- és lapostetős felülvilágító ablakból, VELUX elektromos átalakító készletből vagy a VELUX KUX 110 elektromos irányítási rendszerből. Az akkumulátor automatikusan újratöltődik a VELUX elektromos tetősík- és lapostetős felülvilágító ablakból, VELUX elektromos átalakító készletből vagy a VELUX KUX 110 elektromos irányítási rendszerből.
	Kompatibilitás	A KLB 100 rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, 868 MHz tartományban, és kompatibilis más, io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel. A KLB 100 nem kompatibilis a VELUX akkumulátoros és napelemes termékekkel.
	Csatlakoztatás	8 m-es csatlakozókábel mellékelve. A szünetmentes tápegységet a VELUX elektromos ablakok vagy a VELUX KUX 110 elektromos irányítási rendszer csatlakozódobozához kell csatlakoztatni.