

VELUX Verdunkelungsrollo mit Elektroantrieb DML

VELUX®



Die VELUX Verdunkelungsrollos mit Elektroantrieb können mit einer Fernbedienung gesteuert werden und ermöglichen Ihnen einen erholsamen Schlaf, da sie den besten Verdunkelungseffekt auf dem Markt bieten. Sie lassen sich nahtlos mit Ihren VELUX Dachfenstern mit Elektroantrieb verbinden und geben Ihnen die vollständige Kontrolle über das natürliche Licht in Ihrem Raum. Die Verdunkelungsrollos mit Elektroantrieb passen dank einer großen Auswahl an stilvollen Farben und eleganten Mustern zu jeder Inneneinrichtung.

- Die branchenführende Verdunkelungswirkung gewährleistet völlige Verdunkelung für besseren Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- Montage in wenigen Minuten: Drücken Sie einfach das Rollo in die vormontierten Halterungen und es ist zur Fernbedienung angeschlossen.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank des schmalsten Profildesigns am Markt erhalten Sie noch mehr Tageslicht.
- Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel: Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Spracheingabe.
- Seitliche Führungsschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
- Dank stufenloser Positionierung können Sie das Rollo exakt auf die gewünschte Position herunterlassen.
- Die VELUX Jalousien, Hitzeschutz-Markisetten und Rollläden mit Elektroantrieb lassen sich bequem per Fernbedienung steuern und sorgen so für zusätzlichen Komfort.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Einige Rollovarianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette verfügbar. Jede Farb- und Musteroption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Rollotyp hinzu.

Bedienungsanleitung

Das Elektro-Verdunkelungsrollo von VELUX wird mit einem vormontierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hoch- und heruntergefahren werden.

Kompatibilität

Mit VELUX Dachfenstern kompatibel:

Das Verdunkelungsrollo DML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU und manuell bediente GPL, GPU, GZL, GLL, GLÜ, GGLS und GPLS eingebaut werden.

Angaben zur Größe finden Sie in der Preisliste. Änderungen des Produktsortiments sind laufend möglich. Wir bieten auch maßgeschneiderte Rollos.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo ist nicht mit anderen innen angebrachten Sonnenschutzlösungen kombinierbar. Es kann mit außen angebrachten Sonnenschutzlösungen sowie mit Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz ZIL ausgestattet werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>

Technische Informationen

VELUX Verdunklungsrollo mit Elektroantrieb DML	Anschluss	Bei der Montage der Verdunklungsrollo an VELUX Elektro-Dachfenstern ist keine Verkabelung erforderlich, da sie direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei Montage des Rollos an manuell bedienbare VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fensterantrieb ist ein separater Kabelsatz notwendig: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21, Größe P25
	Einbau und Gebrauch	Das Verdunklungsrollo wird einfach in die oberen vormontierten Halterungen am Fenster eingeklickt – so bleiben beide Hände frei für die restliche Arbeit bei der Montage. Beim Anbringen an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da an den Fenstern elektrische Montagehalterungen vorinstalliert sind. Bei Montage von DML an manuell bedienbare VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fensterantrieb ist ein separater Kabelsatz notwendig, ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster, Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21, Größe P25 Das Verdunklungsrollo kann mit der Fernbedienung in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Rollos oder in Ausnahmefällen verwendet werden. Das Rollo unterstützt den Silent-Mode-Betrieb, wenn es mit VELUX ACTIVE with NETATMO oder der VELUX App Control gesteuert wird.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: eloxiertes Aluminium. Halterungen unten: grauer Kunststoff. Das Produkt ist von OEKO-TEX® nach STANDARD 100 zertifiziert.
	Leistungsverbrauch	0,6 A, 24 V Gleichstrom von einem VELUX Elektro-Dachfenster oder von einem VELUX Elektro-Steuersystem
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	Einbau und Gebrauch	Ein vorkonfigurierter, einseitig gerichteter Funkfrequenz-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, Weiß (NCS S 1000-N).
	Übersicht	2 x Alkali-AAA-Batterien (1,5 V).
	Stromverbrauch	Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
Verdunklungsrollostoff	Größen- und Gewichtsbeschreibung	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material und Farbe	Material: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzüge: 100 % Polyester.
		Material: 100 % Polyester Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzüge: 100 % Polyester
	Material: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzüge: 100 % Polyester.	