Střešní výlez VELUX GVT

Zasklení 59H



5 Let Záruka

Okno je možné instalovat do střech se sklonem v rozsahu 20° až 65°.



Střešní okno VELUX GVT je navrženo pro použití v neobydlených místnostech, které vyžadují snadný přístup na střechu a pravidelné větrání. Používá boční otevírání a je možné ho otevřít na levou nebo pravou stranu. Made from maintenance-free aluminium and polyurethane. Dodává se s integrovaným lemováním a tvarovaným usazením. K dispozici s černými a červenými profily.

- Díky třem polohám větrání můžete zajistit konstantní pomalé proudění vzduchu v neobydlených prostorách.
- Okno se otevírá směrem doleva nebo doprava a umožňuje snadný přístup na střechu.
- Patentovaným omezovač otevírání okno zajišťuje v úhlu 90°.
- Získejte bezpečný přístup na střechu díky tvarovanému usazení s drážkami.
- Díky křídlu z protlačovaného hliníku je používání okna bezproblémové a nevyžaduje údržbu.
- Zajistěte dokonalou instalaci díky integrovanému univerzálnímu lemování, které zjednodušuje instalaci a zajišťuje vodotěsné spojení.

CE

Creation date 29-09-2026 21:34:53 CRW Cold room cs-CZ - Approved

Dostupné velikosti a plocha denního světla

	540
830	GVT 103 (0.37)

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m^2 [ ] = Geometrická plocha, m^2

Creation date 29-09-2026 21:34:53

Vlastnosti zasklení

Zasklení 59H		
	Tepelná izolace Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí.	U_g = 1.4
	Solární zisky V chladnějších oblastech sluneční teplo během zimního období zahřívá vzduch v interiéru.	0,61
	Ochrana proti přehřívání Zasklení chránící proti slunečnímu teplu v létě pomáhá zpříjemnit vnitřní klima v oblastech s horkým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou.	★★☆☆
	Zabezpečení Silnější lepené sklo zvyšuje odolnost proti manuálnímu útoku (vloupání).	N/A
	Bezpečnostní laminace Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití.	
	Tvrzené sklo Zpevňuje vnější sklo, aby odolalo zatoulaným míčům i extrémnímu počasí, jako jsou silné bouře či krupobití.	✓
	UV filtr Chrání váš interiér před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků.	
	Útlum hluku z deště Snížení hluku z deště vytváří bariéru mezi vaším domovem a venkovním počasím. Za deštivých dnů a nocí vás nebude nic rušit.	
	Samočistící vrstva Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní trávit méně času mytím okna a více času užíváním si výhledu.	
	Úprava proti rosení Úprava zabraňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled.	

Struktura zasklení

Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Dvojsklo	3mm plavené sklo – 10 mm argon – 3mm tvrzené sklo

Creation date 29-09-2026 21:34:53

Vnitřní povrch

Materiál Popis	Černé bezúdržbové provedení Povrchová úprava – polyuretanový lak.	Červené bezúdržbové provedení Povrchová úprava – polyuretanový lak.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	9005	8023

Vnější oplechování

Materiál Popis	Hliník, černý Černá	PUR, cihlově červená Cihlově červená
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	9005	8023

Záruční doba



Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 29-09-2026 21:34:53