VELUX MSU hővédő háló, napelemes



5 Év Garancia

A lapostetős felülvilágító ablakokhoz készült VELUX MSU napelemes működtetésű hővédő háló fénytompítást és hővédelmet biztosít. Tökéletes a hálószobákba és a nappalikba is. Belülről is egyszerűen felszerelhető.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Mérésre készült a tökéletes integráció és a gyors beépítés érdekében.
- Az árnyékolót az ablak tokja rejti, így nem zavarja sem a bejutó fényt, sem a csodás kilátást.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, és jobb beltéri klímát biztosít automata hővédelemmel. Távirányítható okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.

CE

Creation date 17-11-2026 19:55:52 Awning blinds INTEGRA hu-HU - Approved

Színek és minták

A VELUX hővédő roló áttetsző hálószövetből készült. Adja hozzá a szövet színkódját a külső hővédő roló típusához, amikor megrendeli termékeit.

5070

Üzemeltetési útmutató

A napelemes hővédő roló egy külön, előre konfigurált fali kapcsolóval működtethető, amelyet a csomagok tartalmaznak.

Kompatibilitás

Kompatibilitás VELUX felülvilágító ablakokkal: az MSU beépíthető a CVU és a CFU felülvilágító ablakokba.

Kompatibilitás más VELUX árnyékolókkal, valamint a VELUX napelemes termékekkel: az MSU önálló termék, és kombinálható más io-homecontrol® címkével rendelkező termékekkel. Az MSU nem kombinálható a VELUX DSU napelemes fényzáró rolóval, ám a ZIU szúnyoghálóval igen.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 17-11-2026 19:55:52

Technikai információk

VELUX MSU hővédő háló, napelemes	**Akkumulátor**	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Csatlakoztatás	n. a.
	Beépítés és használat	A hőszigetelő rolót a felülvilágító belsejébe, a felső üvegelem és a felülvilágító lábazata közé kell helyezni. A rögzítést éppen ezért a beépítési folyamat során a legkényelmesebb elvégezni. A hőszigetelő roló kiváló minőségű NiMH akkumulátorral rendelkezik, amelyet a rolódobozba épített napelem tölt fel. A roló az előre párosított fali kapcsolóval működtethető.
	Anyag és szín	Vinilbevonatú üvegszálas anyagból készül, amely jobb hőstabilizációt tesz lehetővé. Színek: lásd a VELUX árnyékolók prospektusát és árlistáját. Kilincs, felső párkány és oldalsó vezetősínek: eloxált vagy fehérre festett alumínium. Zsinórok: 100% poliészter. Vezetősínek és alsó keret: műanyag.
	Áramfogyasztás	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 100 műveletet is lehetővé tesz. A redőnyhöz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.
	Napelem	A fotovoltaikus napelem a rolódobozba beépítve található.
Előre összepárosított fali kapcsoló	**Beépítés és használat**	Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 17-11-2026 19:55:52