

VELUX Außenrolläden mit Elektroantrieb für Klapp-Schwingfenster SMH

VELUX®



Die VELUX Außenrolläden mit Elektroantrieb für Klapp-Schwingfenster (SMH) eignen sich perfekt für jedes Klima und schützen Ihr Haus vor schlechtem Wetter. Sie werden mit einer Fernbedienung gesteuert. Das robuste Aluminiumdesign reduziert die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung, bietet Ihnen bei Bedarf vollständige Verdunkelung, reduziert Regengeräusche und bietet zusätzliche Sicherheit für Ihr Zuhause. Der Außenrollladen mit Elektroantrieb ist ein speziell entwickelter Rollladen für VELUX Klapp-Schwingfenster mit Elektroantrieb. Lassen Sie ihn herunter und schließen Sie das Fenster, oder genießen Sie den Panoramablick bei geöffnetem Fenster und gleichzeitig geschlossenem Rollladen.

- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Die branchenführende Verdunkelungswirkung gewährleistet völlige Verdunkelung für besseren Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- Bei geöffnetem Fenster und gleichzeitig geschlossenem Rollladen kannst Du sowohl einen Panoramablick als auch Hitzeschutz genießen.
- Die VELUX Jalousien, Hitzeschutz-Markisetten und Rolläden mit Elektroantrieb lassen sich bequem per Fernbedienung steuern und sorgen so für zusätzlichen Komfort.
- Dank Wärmedämmung bleibt Ihr Raum im Winter angenehm warm.
- Schlaf dank des Geräuschkämpfungseffekts auch bei Hagel und Regen ungestört.
- Genießen Sie das Gefühl von mehr Sicherheit durch Einbruchschutz.



Bedienungsanleitung

Der Elektro-Rollladen von VELUX lässt sich mit dem vormontierten Funk-Wandschalter hoch- und runterfahren und kann in verschiedenen Positionen eingestellt werden. Der Rollladen ist mit Gasdruckfedern zur Gewichtsregulierung ausgestattet. Diese Federn sorgen für einen sicheren und uneingeschränkten Betrieb des VELUX Elektro-Klapp-Schwing-Fensters GPU, unabhängig davon, ob der Rollladen hoch- oder heruntergefahren ist.

Kompatibilität

SMH kann nur auf einem VELUX Elektro-Klapp-Schwing-Fenster GPU montiert werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten und VELUX Elektro-Produkten:

Der Rollladen kann mit manuellen Innenrollos von VELUX kombiniert werden. Er kann nicht mit elektrischen VELUX Innenrollos kombiniert werden.

Der Rollladen ist nicht mit anderen außen angebrachten Sonnenschutzlösungen kombinierbar.

Kombinationen von mehreren Dachfenstern nebeneinander erfordern einen Blendrahmenabstand von mindestens 100 mm. Wenn die Fenster über-/untereinander kombiniert werden, muss der Blendrahmenabstand mindestens 300 mm betragen.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>

Technische Informationen
