

VELUX vrhunski krovni izlaz GVK

Staklo 00H



Prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 20° i 65°.



VELUX krovni prozor GVK projektovan je za upotrebu u prostorijama u kojima se ne živi i u kojima postoji potreba za jednostavnim pristupom krovu i redovnom ventilacijom. Budući da ima bočno vešanje krila, otvara se nalevo ili nadesno u zavisnosti od željene upotrebe. Napravljen je od aluminijuma koji ne zahteva održavanje i poliuretana. Uz njega se dobijaju integrisana opšivka i profilisano gazište. Dostupno je sa crnim profilima.

- Tri položaja ventilacije vam omogućavaju da obezbedite neprekidno blago strujanje vazduha u delovima objekta u kojima se ne živi.
- Otvara se ka spolja nalevo ili nadesno radi lakog pristupa krovu.
- Patentirani graničnik otvaranja bezbedno drži prozor otvorenim pod uglom od 90 stepeni.
- Zadržite tradicionalni izgled spoljašnjosti zgrade uz tradicionalni dizajn.
- Uživajte u jednostavnom korišćenju krovnog prozora koji ne zahteva održavanje zahvaljujući krilu od ekstrudiranog aluminijuma.
- Napravite savršenu ugradnju sa integrisanom univerzalnom opšivkom koja obezbeđuje jednostavan radni proces i vodootporni spoj.



Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom

	460
610	GVK +++ (0.22)

Sve mere su u mm. () = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m² [] = Ventilacioni prostor, m²

Karakteristike stakla

Staklo 00H 		
	Toplotna izolacija Niskoenergetski stakleni element smanjuje gubitak toplote kroz prozor i poboljšava komfor u zatvorenom prostoru.	$U_g = 3.0$
	Dobitak solarne energije U hladnijim predelima i u prostorijama sa velikim prozorima, dobitak solarne energije pruža bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom zimskih perioda.	0,79
	Zaštita od sunca U toplim predelima i u prostorijama sa velikim prozorima, stakleni element sa zaštitom od sunca pruža bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom letnjih perioda.	★★★★
	Bezbednost Deblje laminirano unutrašnje staklo povećava otpornost na fizički napad (provalu).	N/A
	Sigurnosna laminacija Sprečava da staklo padne u sobu ukoliko dođe do slučajnog lomljenja.	
	Kaljeno staklo Ojačava spoljnu staklenu površinu radi pružanja zaštite od lopti i ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad.	
	Filter UV zraka Štiti unutrašnje površine od izbeljivanja izazvanog štetnim sunčevim UV zracima.	
	Utišavanje buke od kiše Utišavanje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremenskih prilika i pruža vam trenutke tišine tokom kišnih dana – ili noći.	
	Lako se čisti Premaz koji štiti od prljavštine omogućava vam da manje vremena provodite u čišćenju i da više uživate u pogledu.	
	Sprečavanje stvaranja rose Premaz protiv rose znatno smanjuje broj dana kada je spoljno staklo prekriveno rosom i pruža vam jasan pogled.	

Struktura stakla

Stakleni element	Sastav varijante
Dvostruko staklo	„Float“ staklo od 3 mm – staklo punjeno vazduhom od 10 mm – „float“ staklo od 3 mm

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Crna, bez održavanja Završni premaz poliuretanskim lakom.
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 9000-N
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9005

Spoljne zaštite

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043

Garantni rok



Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>