

VELUX brannknapp KFK 300/301/302/303/304



Aktiver enkelt røykventilasjonsvinduer med brannknapp KFK 30-. Bare knus glasset og trykk på knappen for å åpne vinduene. Monter flere brannknapper i bygningen for å øke sikkerheten. Tilgjengelig i fem ulike farger i samsvar med lokale krav.

- Øk sikkerheten ved å legge til flere brannknapper som aktiverer røykventilasjonssystemet når de utløses.
- Fullstendig i samsvar med gjeldende og forventede fremtidige CE-standarder og -forskrifter.
- Legg til flere veggbrytere, brannknapper, røykvarslere og regnsensorer.

Teknisk informasjon

VELUX brannknapp KFK 300/301/302/303/304

Materiale og farge

Brannknappen kommer i forskjellige farger, avhengig av produktkoden:
KFK 300: grå (RAL 7035 / NCS S 1000-N)
KFK 301: rød (RAL 3000)
KFK 302: gul (RAL 1004-1021)
KFK 303: blå (RAL 5009-5015)
KFK 304: oransje (RAL 2011)

Beskrivelse av størrelse og vekt

N/A

Montering og bruk

KFK 300/301/302/303/304 er alle utenpåliggende og må tilkobles i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning. Monteringsoverflaten må være jevn. KFK 30- må seriekobles for å sikre at linjen fra styreenheten til siste KFK blir overvåket. Individuelle forbindelser til mer enn én KFK gir ingen overvåking. Når lederledningen kobles gjennom styreenheten, må ledningen festes med kabelbånd.

Power consumption

24 V DC

Kompatibilitet

Full kompatibilitet med VELUX røykventilasjonssystem KFC 305/310 og KFC 210/220.

Tilkobling

KFK 30- kobles direkte til styreenheten med en 6-lederledning. Min. tverrsnitt: 0,5 mm². Maks. ledningslengde: 100 m.