VELUX termo plisirana električna roletna FMK



5 Godina Garancije

VELUX termo plisirane električne roletne povećavaju energetsku efikasnost vašeg doma, a pritom vam omogućavaju kontrolu svjetla. Dvostruko plisirana tkanina za zamračenje poboljšava izolaciju i povećava udobnost u zatvorenom prostoru. Daljinski upravljane roletne se neprimjetno povezuju s vašim VELUX električnim prozorima za ravne krovove, ali se mogu koristiti i sa fiksnim prozorima za ravni krov.

- Pruža efekat zamračenja za opuštajuću atmosferu i bolji san.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite roletnu tačno tamo gdje je potrebna.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA bs-BA - Approved
Creation date 27-10-2026 20:40:07

Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



1045



1047

Smjernice za rukovanje

VELUX termo plisirana roletna dolazi s prethodno uparenim zidnim prekidačem za daljinsko upravljanje i može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električnim prozorima za ravni krov:
Termo plisirana roletna FMK može se ugraditi u prozore za ravne krovove CFP i CVP (kojima se ne upravlja ručno). Što se tiče veličina, pogledajte cjenovnik.
Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarnim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:
Roletna se može kombinovati s vanjskom tendom na solarni pogon MSG.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 20:40:07

Tehničke informacije

VELUX termo plisirana električna roletna FMK	**Povezivanje**	Prilikom postavljanja roletne na prozore za ravni krov, priključite isporučeni kabal motora dužine 2,5 m u roletnu i spojite ga na razvodnu kutiju u VELUX prozoru za ravni krov na elektro napajanje ili u slučaju VELUX prozora za ravni krov, na poseban kontrolni sistem. Kada koristite duži kabal, obratite pažnju na sljedeće minimalne dimenzije ožičenja: Dužina do 20 m: 0,75 mm^2 Dužina do 40 m: 1,50 mm^2
	Ugradnja i upotreba	Instalacioni nosači se isporučuju sa roletom i treba ih postaviti na prozor. Kada su nosači postavljeni, roletna se jednostavno uklopi ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. Isporučeni kabal se priključuje na roletnu i spaja na razvodnu kutiju u prozoru ili na poseban kontrolni sistem. Termo plisirana roletna se može podizati i spuštati u bilo kojem položaju pomoću zidnog prekidača. Ručno upravljanje je moguće, ali se uglavnom treba koristiti za horizontalno poravnanje roletni ili u vanrednim slučajevima.
	Materijal i boja	Ručka sa motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim kanalima: bijeli lakirani aluminij. Vodilice: plastične, bijele Donji nosači: Plastika, siva
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC iz VELUX prozora za ravne krovove na elektro upravljanje ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina termo plisirane roletne	**Materijal i boja**	Tkanina: 100% poliester. Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanape: 100% poliester

Creation date 27-10-2026 20:40:07