

# VELUX Elektro-Rollläden SMG

**VELUX®**



Die außen angebrachten Elektro-Rollläden von VELUX sind ferngesteuert, perfekt für jedes Klima geeignet und schützen Ihr Zuhause vor allen Witterungsbedingungen. Das robuste Aluminiumdesign reduziert die Hitze, sorgt bei Bedarf für vollständige Verdunkelung, reduziert Regengeräusche und bietet zusätzliche Sicherheit für Ihr Zuhause. Das SMG besteht aus zwei Rollläden, die zu einem VELUX Dachfenster mit einem Zusatzelement "Dachschräge" GIL oder GIU darunter passen.

- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Die Verdunkelungsfunktion ermöglicht eine optimale Dunkelheit für einen erholsamen, gesunden Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- Die VELUX Elektro-Rollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch eine bequeme Fernbedienung.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO mit automatischem Hitzeschutz zur Schaffung eines besseren Raumklimas. Fernbedienbar über Smartphone oder Spracheingabe.
- Durch die Wärmedämmung bleibt Ihr Raum im Winter angenehm warm
- Durch den Schalldämmeffekt können Sie auch bei Hagel oder Regen ungestört schlafen.
- Genießen Sie das Gefühl von mehr Sicherheit durch Einbruchschutz.



## Bedienungsanleitung

---

Die Elektro-Rollläden von VELUX lassen sich mit ihren separaten, vorprogrammierten Funk-Wandschaltern unabhängig voneinander hochfahren oder herunterlassen und können in verschiedenen Positionen eingestellt werden.

Bei Betrieb des Rollladens im Winter: Der Rollladen kann durch Schnee und Eis blockiert sein. Im Falle einer Blockade tritt ein Schutzmechanismus des Motors in Kraft, der einen weiteren Betrieb und damit eine Beschädigung des Rollladens verhindert. Um eine Beschädigung des Rollladens durch schmelzende Schneemassen zu vermeiden, beachten Sie bitte die örtliche Baupraxis und die bekannten Vorschriften.

## Kompatibilität

---

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

Rollläden SMG können an GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GGL --62, GGU --62 und GPU --62, kombiniert mit den Zusatzelementen "Dachschräge" GIL, GIU, angebracht werden. Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Für die Montage der Rollläden an GGL --62 und GGL --64, die zwischen 2000 und 2014 hergestellt wurden, ist möglicherweise der Montagesatz ZOZ 212 erforderlich (wenden Sie sich an Ihre VELUX Vertriebsgesellschaft vor Ort). Sie können bei Dachneigungen zwischen 15° und 85° installiert werden. Kombinationen mehrerer Dachfenster nebeneinander erfordern einen Rahmenabstand von mindestens 100 mm. Wenn die Fenster über-/untereinander kombiniert werden, muss der Rahmenabstand mindestens 250 mm betragen. Die Rollläden können nicht an Fenstern mit Doppel-Eindeckrahmen EB-eingebaut werden.

SMG-Rollläden können nicht mit den Elektro-Fenstern VELUX GPU, der selbstregulierenden VELUX Lüftung und VELUX Smart Ventilation kombiniert werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten und VELUX Elektro-Produkten:

Die Rollläden können mit innen liegenden VELUX Sonnenschutzprodukten und VELUX Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden.

Bitte beachten Sie, dass bei der Kombination der Rollläden mit solarbetriebenen Innenrollos die Solarzellen die Akkus der Rollos nur eingeschränkt oder gar nicht aufladen.

Die Rollläden können nicht mit anderen außen montierten Sonnenschutzprodukten kombiniert werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

---