

VELUX eldriven rullgardin RML

VELUX®




VELUX eldrivna rullgardiner kan fjärrstyras och ger steglös ljusjustering och avskildhet i rum där mörkläggning inte behövs. De eldrivna rullgardinerna ansluts smidigt till VELUX eldrivna takfönster för att ge flexibel kontroll över det naturliga ljuset i rummet. De finns i många olika och dekorativa färger och mönster.

- Få mer avskildhet, minska oönskade bländningar och kontrollera inkommande solljus precis som du vill.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalousier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Manövrera solskydden hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Med VELUX Colour by You-solskyddskollektionen kan du välja en gardinfärg som speglar din unika stil. Matcha gardinen med tapeterna, mattan, soffan eller något annat – det är du som väljer.
- Montera på några få minuter – klicka bara fast solskyddet i de förmonterade beslagen, så är de anslutna för fjärrstyrning.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.



Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



CBY

Driftvägledning

VELUX eldrivna rullgardin levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönster:

Rullgardin RML kan installeras på GGL, VELUX eldrivet GGL, GGU, VELUX eldrivet GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS och GPLS.

Se prislistan för storlekarna, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Gardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Den kan kombineras med utvändiga solskyddsprodukter och eldrivna fönstermotorer. Gardinen kan kombineras med insektsnät ZIL.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX eldriven rullgardin RML	Anslutning	Ingen kabeldragning krävs vid montering av solskyddet på VELUX eldrivna takfönster, eftersom det klickas fast direkt i de elektriska monteringsbeslagen på fönstret. Vid montering av solskyddet på VELUX manuellt manövrerade takfönster eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats: ZOZ 241 för takfönster med K i storlekkoden, t.ex. CK-- ZOZ 242 för takfönster i storlek PK25 ZOZ 243 för takfönster med bara en bokstav i storlekkoden, t.ex. C-- ZOZ 244 för V21 takfönster storlek P25
	Installation och användning	Rullgardinen klickas enkelt fast i de övre beslagen som är förmonterade på fönstret, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. Ingen kabeldragning krävs när du klickar fast gardinen i VELUX eldrivna takfönster, eftersom fönstren har förinstallerade elektriska monteringsbeslag. När RML installeras på ett manuellt manövrerat takfönster från VELUX eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats: ZOZ 241 för takfönster med K i storlekkoden, t.ex. CK-- ZOZ 242 för takfönster i storlek PK25 ZOZ 243 för takfönster med bara en bokstav i storlekkoden, t.ex. C-- ZOZ 244 för V21 takfönster storlek P25 Du kan välja mellan flera driftalternativ Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control.
	Material och färg	Griplista med motorenhet, toppkassett och sidoskenor: Borstad aluminium. Monteringshjälpmedel och bottenbeslag: Plast, grå.
	Power consumption	0,25 A, 24 V likström från ett VELUX eldrivet takfönster eller från ett VELUX eldrivet styrsystem.
Förparad fjärrkontroll	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
Mörkläggningsgardin	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material och färg	Tyg: 100 % polyester. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga & utvändiga solskyddsprodukter. Snören: 100 % polyester