

# VELUX solcelle, lysdempende rullegardin RSL

**VELUX®**



VELUX solcelle, lysdempende rullegardin kan fjernstyres og gi trinnløs lysjustering og vern mot innsyn i rom der det ikke er behov for mørklegging. De monteres på få minutter uten ledninger, kan brukes med manuelt betjente takvinduer og VELUX solcelledrevne takvinduer og gir deg fleksibel kontroll over tilførselen av naturlig lys i rommet. De kommer i mange forskjellige og dekorative farger og mønstre. VELUX blendingsrullegardin med hvite sideskinner passer perfekt til ditt VELUX takvindu.

- Nyt mindre innsyn og gjenskinn. Reguler mengden innkommende sollys slik du ønsker.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne screens, rullskodder og innvendige gardiner gir deg praktisk fjernstyring uten at det kreves ledningsføring.
- Med VELUX' Color by You-kolleksjon av gardiner kan du tilpasse gardinfargen slik at den gjenspeiler din unike stil. Tilpass gardinen til de andre gardiner, teppet, sofaen eller mer – valget er ditt.
- Betjen gardinene dine slik du vil: manuelt, eksternt eller automatisk.
- Monter på få minutter – du trenger bare å klikke gardinen på plass i de forhåndsmonterte brakettene.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.



## Farger og mønstre

---

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.



CBY

## Bruksveiledning

---

VELUX solcelledrevet rullegardin leveres med en forhåndsparet veggbryter for fjernkontroll og en betjeningsglider på produktet for manuell betjening. Gardinen kan heves og senkes til hvilken som helst posisjon.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX elektrisk betjente takvinduer:

Rullegardinen RSL kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, VELUX solcelledrevet GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, VELUX solcelledrevet GGU, GPL, GPU, VELUX elektrisk GPU, GTL, GTU (unntatt SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Når det gjelder størrelser, kan du se prislister med oppdaterte endringer av produktprogrammet. Rullegardiner kan også lages etter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelleprodukter og VELUX ACTIVE-produkter:

Blendingsrullegardinen kan ikke kombineres med andre innvendige solskjermingsprodukter. Det anbefales ikke å kombinere den med utvendige solskjermingsprodukter. VELUX ACTIVE-produkter er kompatible med RSL. Vær imidlertid oppmerksom på at gardinen kanskje ikke kan brukes så ofte om vinteren som om sommeren. Gardinen kan også utstyres med insektnett ZIL.

## Ytterligere informasjon

---

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>

## Teknisk informasjon

VELUX solcelle, lysdempende rullegardin RSL	<b>Batteri</b>	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 VDC. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri har kapasitet til opptil 200 betjeningshandlinger. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.
	<b>Tilkobling</b>	N/A
	<b>Montering og bruk</b>	Rullegardinen klikkes enkelt på de øvre, forhåndsmonterte beslagene i vinduet, slik at du har begge hender fri under resten av monteringen. RSL krever ingen ledninger eller tilkobling til strømmettet når det monteres på et VELUX elektrisk betjent takvindu.  Flere driftsmåter du kan velge mellom Bruk gardinene som du vil; manuelt, eksternt eller automatisk. Og styr gardinene dine uansett hvor du er – eller fra hvor som helst i rommet ved hjelp av VELUX App Control.
	<b>Materiale og farge</b>	Gripelist med motorenhet, kasse og sideskiner: hvitlakkert aluminium. Bunnbeslag: plast, grå.
	<b>Power consumption</b>	Høykapasitetsbatteri, NiMH, 4,8 VDC, 1100 mAh. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri tillater inntil 200 operasjoner. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.
	<b>Solcelle</b>	Fotovoltaisk solcelleenhet integrert i gripelisten på siden som vender mot glasset.
Forhåndsprogrammert veggbryter	<b>Montering og bruk</b>	En forhåndsfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	<b>Materiale og farge</b>	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	<b>Oversikt, strømforbruk</b>	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	<b>Beskrivelse av størrelse og vekt</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stoff, blendingsrullegardin	<b>Materiale og farge</b>	Stoff: 100 % polyester. Farger: Se brosjyre og prisliste for VELUX solskjerming. Snorer: 100 % polyester