

VELUX takfönster GVO

Glas 59H SILAN



Takfönstret kan installeras i tak med 20° till 60° taklutning.



Vårt klassiska takfönster GVO med välvt toppglas är ett modernt alternativ till ett traditionellt takfönster i gjutjärn. Tillverkat av underhållsfri polyuretan och aluminium. Levereras komplett med integrerad intäckningsplåt för enkel installation och integrerad rullgardin för värmeskydd. VELUX klassiskt takfönster GVO är den estetiska lösningen för historiska byggnader.

- Problemfri och underhållsfri användning av takfönstret tack vare att bågen är tillverkad av extruderad aluminium.
- Skapa en perfekt installation med den integrerade, universella intäckningsplåten som ger ett enkelt arbetsflöde och en vattentät anslutning.
- Topphängt takfönster med harmonisk och symmetrisk estetik i öppet läge.
- Inbyggd rullgardin för grundläggande värmeskydd och avskildhet.



Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

	540
760	GVO +++ ()

Alla mått anges i mm. () = Effektiv dagsljusyta, m² [] = Geometriskt fritt område, m²

Glasegenskaper

Glas 59H SILAN		
	Värmeisolering Energiglasenheten minskar värmeförlusten genom fönstret och förbättrar inomhuskomforten.	$U_g = 1.4$
	Solvärme I kallare klimat och i rum med stora fönsterytor ger solvärme bättre inomhusklimat under vintermånaderna.	0,64
	Solskydd I varma klimat och rum med stora fönsterytor ger glasrutor med solskydd ett bättre inomhusklimat på sommaren.	★★☆☆
	Säkerhet Tjockare, laminerat innerglas som ökar motståndskraften vid ett fysiskt ingrepp (inbrott).	N/A
	Säkerhetslaminering Förhindrar att glas far in i rummet om fönstret krossas.	
	Härdat glas Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis förlupna fotbollar och oväder som kraftiga stormar och hagel.	✓
	UV-filter Skyddar inredningen från att blekas av solens skadliga UV-strålar.	
	Regnljudsreduktion Regnljudsreduktion skapar en ljudbarriär mellan takfönstret och rusket utanför för ostört hemmaliv under regniga dagar – eller nätter.	
	Lätt att rengöra Smutsavvisande beläggning som gör att du ägna mindre tid åt fönsterputsning och mer åt att njuta av utsikten.	
	Anti-dagg Anti-daggbeläggningen minskar avsevärt dagarna med dagg på ytterglaset och förbättrar därmed utsikten.	

Glasstruktur

Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
2-glas	3 mm floatglas – 10 mm argon – 3 mm härdat glas

Invändig ytfinish

Material Description	Svart, underhållsfri Ytbehandlat med polyuretanlack.
NCS-färgkod, invändig yta	S 9000-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	9005

Utvändiga plåtar

Material Description	Aluminium, mörkgrå Mörkgrå
NCS-färgkod, utvändig yta	S 7500-N
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	7043

Garantiperiod

De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: www.velux.se.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>