Соларна затъмнителна ролетна щора DSL



5 Години Гаранция

Соларните затъмнителни ролетни щори VELUX могат да се управляват дистанционно и ви осигуряват спокоен сън през нощта, като предлагат най-добрия ефект на затъмняване на пазара. Монтират се за минути без окабеляване и могат да се използват с ръчно управляеми и соларни покривни прозорци VELUX. Предлагат се в широка гама от цветове и десени.

- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Монтира се за минути – просто щракнете щората в предварително поставените конзоли.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- С колекцията щори VELUX Colour by You можете да персонализирате цвета на Вашата щора, така че да отговаря на уникалния Ви стил. Съчетайте щората си със завесите, килима, канапето и др. – изборът е ваш.
- Сертификацията по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.

Цветове и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете избрания от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



CBY

Указания за експлоатация

Соларната затъмнителна щора VELUX се предлага с предварително сдвоен стенен ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Затъмнителната щора DSL може да се монтира на GGL, електрическите VELUX GGL, соларните VELUX GGL, GGU, електрическите VELUX GGU, соларните VELUX GGU, GPL, GPU, електрическите VELUX GPU, GTL, GTU (с изключение на SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA и VIU.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Не се препоръчва щората да се съчетава с външни слънцезащитни продукти.

Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с щората. Имайте предвид обаче, че през зимата тя може да не е толкова управляема, колкото през лятото. Щората може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 17:47:39

Техническа информация

Соларна затъмнителна ролетна щора DSL	**Батерия**	Батерия с високи характеристики, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	Затъмнителната щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. Затъмнителната щора не изисква окабеляване и свързване към електрическата мрежа, когато е монтирана на електрически покривни прозорци VELUX. Избор между различни начини на управление Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.
	Материал и цвят	Контролен панел (горен) с мотор и странични водачи: анодиран алуминий. Долни държачи: сива пластмаса. Продуктът е сертифициран в съответствие със STANDARD 100 от OEKO-TEX®.
	Power consumption	Батерия с висока производителност, NiMH. 4,8 V DC, 1100 mAh. Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в дръжката от страната, обърната към стъклото.
Предварително сдвоен ключ за стена	**Монтаж и използване**	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Плат на затъмнителната ролетна щора	**Материал и цвят**	Плат: 100% полиестер. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за декоративни и слънцезащитни продукти VELUX. Корди: 100% полиестер

Creation date 28-10-2026 17:47:39