

Соларна затъмнителна ролетна щора DSL

VELUX®




Соларните затъмнителни ролетни щори VELUX могат да се управляват дистанционно и ви осигуряват спокоен сън през нощта, като предлагат най-добрия ефект на затъмняване на пазара. Монтират се за минути без окабеляване и могат да се използват с ръчно управляеми и соларни покривни прозорци VELUX. Предлагат се в широка гама от цветове и десени.

- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Монтира се за минути – просто щракнете щората в предварително поставените конзоли.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- С колекцията щори VELUX Colour by You можете да персонализирате цвета на Вашата щора, така че да отговаря на уникалния Ви стил. Съчетайте щората си със завесите, килима, канапето и др. – изборът е ваш.
- Сертификатът по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.



Цветовете и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете избора от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



СВУ

Указания за експлоатация

Соларната затъмнителна щора VELUX се предлага с предварително вдвоен степенен ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Затъмнителната щора DSL може да се монтира на GGL, електрическите VELUX GGL, соларните VELUX GGL, GGU, електрическите VELUX GGU, соларните VELUX GGU, GPL, GPU, електрическите VELUX GPU, GTL, GTU (с изключение на SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA и VIU.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Не се препоръчва щората да се съчетава с външни слънцезащитни продукти.

Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с щората. Имайте предвид обаче, че през зимата тя може да не е толкова управляема, колкото през лятото. Щората може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Соларна затымнителна ролетна щора DSL	Батерия	Батерия с високи характеристики, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	Затымнителната щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. Затымнителната щора не изисква окабеляване и свързване към електрическата мрежа, когато е монтирана на електрически покривни прозорци VELUX.
	Материал и цвят	Избор между различни начини на управление Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.
	Power consumption	Контролен панел (горен) с мотор и странични водачи: анодиран алуминий. Долни държачи: сива пластмаса. Продуктът е сертифициран в съответствие със STANDARD 100 от OEKO-TEX®.
	Соларен панел	Батерия с висока производителност, NiMH. 4,8 V DC, 1100 mAh. Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години
Предварително сдвоен ключ за стена	Монтаж и използване	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в дръжката от страната, обърната към стъклото.
	Материал и цвят	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Общ преглед на консумацията на енергия	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
Плат на затымнителната ролетна щора	Материал и цвят	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
		Плат: 100% полиестер. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за декоративни и слънцезащитни продукти VELUX. Корди: 100% полиестер