

Dachausstieg GVK für unausgebaute Dachböden



ANWENDUNGSBEREICH

- 20 °– 65 ° Dachneigung
- Ausstieg für Rauchfangkehrer und Handwerker
- Nur für unbeheizte Dachböden geeignet!
- Direkter Unterdachanschluss nicht möglich!

BEDIENUNG

- Mittels Handgriff am seitlichen Flügelteil

EIGENSCHAFTEN

- Seitlich öffnbar - 90° Öffnungswinkel
- Flügel kann wahlweise links bzw. rechts angeschlagen werden
- 3 Ventilationspositionen mit dem Handgriff möglich (nicht Regensicher!)
- Universaleindeckrahmen bis 60mm Dachmaterialstärke (nicht für Blechdächer geeignet)

MATERIAL RAHMEN/FLÜGEL

- Verrottungsfester Kunststoff

AUßENVERBLECHUNG

- Schwarz beschichtetes Aluminium

VERGLASUNGEN

Funktionen

Sicherheit gegen Regen, Tageslichteinfall

Scheibenaufbauvarianten:

00: 3 mm Float außen, 10 mm Abstand, 3 mm Float innen

TECHNISCHE WERTE FENSTER

Technische Werte Fenster

Scheibenvariante		59 Standard	Gemäß
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw (W/m²K)	-	-
Wärmedurchgangskoeffizient - Scheibe	Ug (W/m²K)	3,0	EN 673
Lichttransmissionsgrad	τ _v (%)	0,82	EN 410
Gesamtenergiedurchlassgrad	g (%)	78	EN 410
Schalldämmmaß	R _w (dB)	-	-
Luftdurchlässigkeitsklasse		2	EN 12207

Stockaußenmass ca. 45 x 61cm

Ausstiegsöffnung ca. 41 x 55cm

GRÖßE

