

# Markíza proti prehrievaniu VELUX MSU, solárny pohon

**VELUX®**



Chráňte sa pred pražiacim slnkom, aby ste doma nemali saunu. Diaľkovo ovládané markízy na solárny pohon pre svetlíky blokujú slnečné lúče. Táto markíza udržiava v miestnosti príjemnú teplotu. Je určená pre svetlíky do plochých striech, na ktoré ju jednoducho namontujete. Stačí ju vytiahnuť a máte nerušený výhľad na oblohu.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Vyrobené na mieru na dokonalú integráciu a rýchlu inštaláciu.
- Užite si maximum denného svetla a ničím nerušený výhľad na oblohu, pretože keď sa roleta nepoužíva, je skrytá vo vnútri rámu okna.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.
- Vďaka bezúdržbovej konštrukcii sa na tento výrobok môžete spoľahnúť po celú dobu jeho životnosti.



## Farby a vzory

---

Markíza VELUX má priehľadnú sieťovinu. Pri objednávaní svojich výrobkov pridajte k svojmu typu markízy tento kód farby látky.



5070

## Príručka k ovládaniu

---

Solárna markíza sa ovláda samostatným predkonfigurovaným ovládacím spínačom, ktorý je súčasťou balenia.

## Kompatibilita

---

Kompatibilita so strešnými oknami pre ploché strechy VELUX: model MSU možno montovať na sklenené svetlíky pre ploché strechy CVU, CFU a VELUX INTEGRA® CVP.

Kompatibilita s inými dekoratívnymi a tieniacimi výrobkami VELUX a výrobkami VELUX na solárny pohon: MSU je samostatný produkt a možno ho kombinovať s inými výrobkami s označením systému io-homecontrol®. MSU nie je možné kombinovať so zatemňujúcou roletou so solárnym pohonom VELUX DSU, ale je možné ho kombinovať so sieťkou proti hmyzu ZIU.

Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože program týkajúci sa výrobkov sa neustále mení.

## Ďalšie informácie

---

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

## Technické informácie

<b>Markíza proti prehrievaniu VELUX MSU, solárny pohon</b>	<b>Batéria</b>	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh.
	<b>Pripojenie</b>	-
	<b>Montáž a používanie</b>	Tepelnoizolačná roleta je umiestnená vo vnútri strešného svetlíka medzi sklenenou vrchnou jednotkou a základnou jednotkou strešného svetlíka. Založenie sa preto najpohodlnejšie vykonáva počas montáže. Tepelnoizolačná roleta je vybavená kvalitnou batériou NiMH, ktorá sa nabíja solárnym článkom vo vrchnom plášti a ovláda sa vopred spárovaným nástenným vypínačom.
	<b>Materiál a farba</b>	Tkanina na báze sklenených vlákien potiahnutých vinylom s vylepšenou tepelnou stabilitou. Farby: viď. brožúra a cenník dekoratívnych a tieniacich doplnkov VELUX. Ovládacie madlo, horný profil a bočné lišty: eloxovaný alebo nabielo namaľovaný hliník. Povrážky: 100 % polyester. Vodiace lišty a spodné úchytky: plast.
	<b>Spotreba energie</b>	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh.  Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 100 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
<b>Vopred spárovaný ovládací spínač</b>	<b>Solárny článok</b>	Fotovoltaická jednotka so solárnymi článkami je integrovaná do vrchného puzdra.
	<b>Montáž a používanie</b>	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovkej frekvencie (KLÍ 313). Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	<b>Materiál a farba</b>	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	<b>Prehľad spotreby energie</b>	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	<b>Opis veľkosti a hmotnosti</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.