Termoizolacyjna aluminiowa roleta zewnętrzna 3w1 VELUX SSLS



5 Lat Gwarancji

Aluminiowa roleta zewnętrzna 3w1 VELUX zapewniają skuteczną osłonę termiczną i chłód w ciepłe, słoneczne dni. Wytrzymała, nieprzepuszczająca światła tkanina w razie potrzeby blokuje dostęp światła i wycisza odgłosy deszczu. Jest dostarczana w komplecie ze wstępnie sparowanym włącznikiem ściennym umożliwiającym łatwą obsługę. Szybki i bezproblemowy montaż od wewnątrz na obsługiwanych ręcznie i solarnych oknach dachowych VELUX bez prowadzenia przewodów.

- Ochrona termiczna sprawia, że w pokoju jest chłodniej i przyjemniej.
- Najlepsze zaciemnienie na rynku zapewnia całkowitą ciemność dla wyższej jakości snu w nocy lub podczas popołudniowej drzemki.
- Ventilation with shutter down
- Bezstopniowa regulacja pozwala obniżyć osłonę dokładnie do oczekiwanego poziomu.
- Śpij spokojnie podczas gradu lub deszczu dzięki efektowi redukcji hałasu.
- Termoizolacja utrzymuje zimą pokój w komfortowej temperaturze
- Solarne rolety wewnętrzne, markizy i rolety zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie, umożliwiające wygodne sterowanie zdalne bez prowadzenia przewodów.

CE

Creation date 29-09-2026 23:39:23 VRS Roller shutters INTEGRA pl-PL - Approved

Wytyczne obsługi

Rolety zewnętrzne 3 w 1 SSLS są dostarczane z gotowym do użycia przyciskiem naściennym do zdalnego sterowania i można je podnosić i opuszczać do dowolnej pozycji.

Zgodność

Solarne rolety zewnętrzne 3 w 1 SSLS można montować na oknach dachowych 3 w 1 VELUX GGLS lub GPLS. Rozmiary podano w cenniku.

Solarne rolety zewnętrzne można łączyć z oknami miedzianymi za pomocą zestawu ZOZ FFKF-- 251.

W przypadku łączenia rolety zewnętrznej z solarnymi oknami dachowymi 3 w 1 GGLS należy zamówić 2 sztuki podwójnego solarnego zestawu montażowego ZOZ 246.

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie https://www.velux.pl/

Informacje techniczne

Wstępnie skonfigurowany przełącznik naścienny	**Zużycie energii – podsumowanie**	2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V) Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.
	Rozmiar i waga	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Termoizolacyjna aluminiowa roleta zewnętrzna 3w1 VELUX SSLS	**Pobór mocy**	Bateria o wysokiej wydajności, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Bateria	Bateria służy jako źródło energii w przypadku niewystarczającego naładowania. W pełni naładowana bateria umożliwia wykonanie do 100 operacji. Rolety zewnętrzne są dostarczane z baterią, którą należy włączyć przed rozpoczęciem pracy. Zakładany czas żywotności baterii: 10 lat.
	Panel solarny	Fotowoltaiczny panel solarny jest wbudowany w górne oblachowanie markizy.
	Materiał i kolor	Kaseta rolety, oblachowania boczne, profile boczne, listwy i dolne oblachowanie: aluminium lakierowane na szaro (NSC S 7500-N). Elementy końcowe górnej obudowy, ograniczniki otwierania i elementy dolne profilu bocznego: plastik barwiony na szaro (NSC S 7500-N). Pasek górnej obudowy: plastik barwiony na czarno. Tkanina w listwach, poliester z powłoką TPU.
Pancerny		Listwy: szare listwy z lakierowanego aluminium wypełnione pianką poliuretanową (nie zawiera freonu) (NCS S 7500-N). Zawiasy między listwami: czarna guma.
Termoizolacyjna aluminiowa roleta zewnętrzna 3w1 VELUX SSLS	**Montaż i użytkowanie**	Solarną roletę zewnętrzną 3 w 1 SSLS można montować zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz na oknach dachowych 3 w 1 VELUX GGLS lub GPLS. Montaż jest bezpieczny, szybki i łatwy, między innymi dzięki specjalnie zaprojektowanym „zatrzaskowym" wspornikom VELUX, i może być wykonany przez jedną osobę.
Wstępnie skonfigurowany przełącznik naścienny	**Materiał i kolor**	Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)
	Montaż i użytkowanie	W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura naścienna (KLI 313). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.
Termoizolacyjna aluminiowa roleta zewnętrzna 3w1 VELUX SSLS	**Podłączenie**	Zasilane panelem solarnym

Creation date 29-09-2026 23:39:23