# VELUX vanjska aluminijumska SML

5 Godina Garancije

Savršene za svaku klimu, VELUX vanjske aliminijumske električne roletne na daljinsko upravljanje koje se postavljaju s vanjske strane štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni aluminijski dizajn snižava solarnu toplotu, pruža potpuno zamračenje kada vam je to potrebno, smanjuje buku od kiše i daje dodatnu sigurnost vašem domu. Povežite se sa svojim VELUX krovnim prozorom na elektro upravljanje da ostvarite vrhunsku kontrolu.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime
- Uživajte u većem osjećaju sigurnosti i obeshrabrite provalnike.
- Spavajte neometano tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.

CE

VRS Roller shutters INTEGRA bs-BA - Approved
Creation date 25-08-2026 21:16:42

## Smjernice za rukovanje

VELUX električna roletna se može podizati i spuštati pomoću unaprijed uparenog zidnog prekidača i postavljati u različite položaje.

## Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Vanjska roletna SML se može ugraditi u prozore GFL, GGL, GGL-PU, VELUX električne GGL, GGU, VELUX električne GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI i FVI Classic prozore. Ako se ovi prozori kombinuju s dodatnim prozorskim elementima GIR, GIL, GIU, GIV ili GID, ugradnja vanjskih roletni nije moguća. SML se također može ugraditi na prozore u kombinaciji s vertikalnim prozorskim elementima VFA/VFB/VFE. Nagib krova mora biti od 15° do 85°. Što se tiče veličina, pogledajte cjenik. Vanjska roletna je također dostupna po mjeri.

Prilikom ugradnje proizvoda SML na GGL varijante --62, --64 i --65 proizvedene nakon 2000. godine, potreban je komplet za ugradnju ZOZ 212. Na GGL varijanti --65 proizvedenoj nakon 2012. godine, potreban je komplet za ugradnju ZOZ 219.

Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtijevaju udaljenost okvira od najmanje 100 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 250 mm. Vanjska roletna se ne može ugraditi u prozore sa dvostrukim opšavom EB-.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim proizvodima:

Vanjska roletna se može kombinovati s unutrašnjim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX elektromotorima. Imajte na umu da će se, ako se vanjska roletna kombinuje sa VELUX unutrašnjm roletnama na solarno napajanje, sposobnost solarnih ćelija roletne da ponovo napune bateriju roletne smanjiti ili nestati.

Vanjska roletna se ne može kombinovati s ostalim vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

## Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 25-08-2026 21:16:42

# Tehničke informacije

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX vanjska aluminijumska SML** | **Power consumption** | 1,0 A, 24 V DC iz VELUX krovnog prozora na elektro upravljanje GGL ili GGU ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema. |
| **Upareni zidni prekidač** | **Opis veličine i težine** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| | **Materijal i boja** | ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N) |
| | **Pregled potrošnje energije** | Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V)<br>Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine. |
| **VELUX vanjska aluminijumska SML** | **Materijal i boja** | Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminij. Za bakarne verzije, bočne zaštite i donji pokrivač su od bakra.<br>Završni dijelovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji dijelovi bočnih profila: zatamnjena plastika.<br>Traka gornjeg kućišta: crna zatamnjena plastika |
| **Vanjski štit** | | Letvice: lakirane aluminijske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma<br><br>Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma.<br><br>Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): svijetlo siva (RAL S 7038). Šarke između letvica: crna guma |
| **VELUX vanjska aluminijumska SML** | **Ugradnja i upotreba** | Može se ugraditi i iznutra i izvana. |
| **Upareni zidni prekidač** | | Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313)<br>Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m. |
| **VELUX vanjska aluminijumska SML** | **Povezivanje** | Vanjska roletna se isporučuje s kratkim kablom motora za direktno povezivanje na razvodnu kutiju u VELUX krovnim prozorima na elektro upravljanje GGL/GGU.<br><br>Kada koristite duži kabal, obratite pažnju na sljedeće minimalne dimenzije ožičenja:<br>Dužina do 20 m: najmanje 0,75 mm2<br>Dužina do 40 m: najmanje 1,50 mm2 |

Creation date 25-08-2026 21:16:42