

Finestra per tetti con apertura a bilico solare VELUX GGL

VELUX®



La finestra con apertura a bilico solare VELUX GGL è una soluzione senza cablaggio che rende il montaggio rapido e semplice. La finestra per tetti dispone di un motore integrato e silenzioso. Semplicità di azionamento mediante la tastiera radio, perfetta sia per i montaggi a portata di mano che per quelli non raggiungibili. In caso di pioggia, il sensore pioggia chiude automaticamente la finestra.

- Ruota facilmente la finestra di 180° per pulire in modo sicuro il vetro esterno dall'interno.
- I chiavistelli bloccano la finestra per consentire di pulire la vetrata esterna dall'interno in modo facile e sicuro.
- Aggiungi le tende in modo rapido e semplice inserendole negli supporti pre-montati.
- È possibile ottenere maggiore controllo sul clima ambientale con la nostra ampia gamma di tende e persiane avvolgibili elettriche o solari.
- Il motore silenzioso è l'ideale quando i bambini dormono e migliora il benessere abitativo generale.
- Le coperture esterne senza manutenzione garantiscono una maggiore tranquillità durante l'intera vita utile della finestra per tetti.
- Il motore è nascosto nel rivestimento superiore ed è totalmente invisibile.



Guida all'applicazione

La finestra può essere installata con pendenze del tetto comprese tra 15° e 90° rispetto all'orizzontale.



Le finestre per tetti solari ed elettriche VELUX sono facilmente azionabili con una tastiera radio wireless, in modo da fornire aria fresca semplicemente premendo un pulsante. Perfette sia per applicazioni a portata di mano che fuori portata dove sono richiesti extra comfort e comodità di utilizzo. Per una luce naturale ottimale, scegliere finestre più grandi per le pendenze del tetto più basse.

Dimensioni disponibili e area luce naturale

La panoramica delle dimensioni mostra la disponibilità delle dimensioni nelle diverse varianti di vetrate. Si prega di notare che la variante di vetro individuale potrebbe non essere disponibile in tutte le dimensioni mostrate.

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					GGL PK25 (0.027) [0.09]		
698						GGL SK01 (0.48) [0.23]	
778		GGL CK02 (0.22) [0.10]					
978	GGL BK04 (0.23) [0.17]	GGL CK04 (0.29) [0.20]	GGL FK04 (0.38) [0.24]	GGL MK04 (0.47) [0.28]	GGL PK04 (0.60) [0.33]		GGL UK04 (0.91) [0.47]
1178		GGL CK06 (0.37) [0.20]	GGL FK06 (0.47) [0.24]	GGL MK06 (0.59) [0.28]	GGL PK06 (0.75) [0.33]	GGL SK06 (0.95) [0.39]	
1398			GGL FK08 (0.58) [0.24]	GGL MK08 (0.72) [0.28]	GGL PK08 (0.92) [0.33]	GGL SK08 (1.16) [0.39]	GGL UK08 (1.40) [0.46]
1600				GGL MK10 (0.85) [0.28]	GGL PK10 (1.07) [0.34]	GGL SK10 (1.35) [0.40]	GGL UK10 (1.63) [0.46]

Tutte le misure sono espresse in mm. () = Area effettiva luce naturale, m² [] = Area di ventilazione geometrica libera, m²










Dimensioni della sezione trasversale



Larghezza		BK--	CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Luce di vetro	293	371	481	601	763	961	1161
Lw	Dimensione della scanalatura	417	495	605	725	887	1085	1285
Ew	Misura esterna del telaio maestro	472	550	660	780	942	1140	1340

Altezza		--01	--02	--04	--06	--08	--10	--25
Sh	Luce di vetro	504	584	784	984	1204	1406	356
Lh	Dimensione della scanalatura	639	719	919	1119	1339	1541	491
Eh	Misura esterna del telaio maestro	698	778	978	1178	1398	1600	550

Caratteristiche vetrata


	Vetrata 86	Vetrata 66SG	Vetrata 70	Vetrata 67
 Protezione solare	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Tranquillità	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Laminazione di sicurezza	✓	✓	✓	✓
 Vetro temperato	✓	✓	✓	✓
 Filtro UV	✓	✓	✓	✓
 Riduzione del rumore della pioggia	✓	✓	✓	✓
 Facile da pulire	✓	✓		✓
 Antirugiada	✓	✓		✓

Struttura vetrata

Opzioni di vetrate	Unità vetrata	Composizione (dall'interno all'esterno)
Vetrata 86	Triplo vetro	Vetro flottato laminato 6,8 mm - Argon 13 mm - Vetro indurito termicamente 3 mm - Argon 13 mm - Vetro temperato 4 mm
Vetrata 66SG	Triplo vetro	Vetro flottato laminato 6,8 mm - Argon 13 mm - Vetro indurito termicamente 3 mm - Argon 13 mm - Vetro temperato 4 mm
Vetrata 70	Doppio vetro	Vetro float stratificato da 6,8 mm - Argon da 16 mm - Vetro temperato da 4 mm
Vetrata 67	Triplo vetro	Vetro float stratificato da 6,8 mm - Krypton da 12 mm - Vetro temperato termicamente da 3 mm - Krypton da 12 mm - Vetro temperato da 4 mm

Valori tecnici per finestre

Panoramica dei valori tecnici del prodotto, comprendente tra l'altro il marchio CE secondo EN 14351-1.

	Vetrata 86	Vetrata 66SG	Vetrata 70	Vetrata 67
	Prestazione			
Caratteristiche della finestra				
Trasmittanza termica	1.0 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)	1.3 W/(m ² K)	0.86 W/(m ² K)
Fattore di trasmissione luminosa (τ _v)	0.62	0.62	0.68	0.62
Trasmittanza di energia solare totale	0.44	0.44	0.46	0.44
Isolamento acustico (R _w)	37(-2;-4)	37(-2;-4)	35(-1;-3)	38(-2;-5)
Permeabilità all'aria [classe]	4	4	4	4
Prestazioni di incendio all'esterno - Regno Unito [classe]	AC	AC	AC	AC
Prestazioni di incendio all'esterno - Europa [classe]	npd	npd	npd	npd
Resistenza agli urti [classe]	3	3	3	3
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	✓	✓	✓	✓
Reazione al fuoco [classe]	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Resistenza al carico di neve	**	**	**	**
Resistenza al carico del vento [classe]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Tenuta all'acqua [classe]	E900	E900	E900	E900

Resistenza al carico di neve = ** Vedi composizione dei vetri

NPD: No Performance Determined - nessuna prestazione determinata

Finitura interna

Materiale Descrizione	Bianco verniciato Finitura con rivestimento triplo e laccatura bianca.	Verniciato bianco Finitura con rivestimento triplo e laccatura bianca.
Codice colore NCS, superficie interna	S 0500-N	S 0500-N
Codice colore RAL più vicino, superficie interna	9003	9003

Coperture esterne

La disponibilità delle varianti elencate qui sotto potrebbe variare. Per avere le informazioni più precise e aggiornate, dai un'occhiata al catalogo dei prodotti oppure al listino prezzi attuale.

Materiale Descrizione	Alluminio, grigio scuro Grigio scuro	Rame non trattato	Zinco al titanio
Codice colore NCS, superficie esterna	S 7500-N	Nessun codice colore	
Codice colore RAL più vicino, superficie esterna	7043	Nessun codice colore	

Pulitura e manutenzione



Per pulire la superficie esterna del vetro dall'interno, ruota il battente manualmente e fissalo in posizione di pulizia con i chivistelli.




Sono disponibili kit di riparazione e manutenzione VELUX.

Periodo di garanzia



eccetto i componenti elettrici
Potete trovare le condizioni dettagliate della garanzia VELUX sul nostro sito web www.velux.ch.

Raccordi prefabbricati e prodotti per il montaggio



Raccordi prefabbricati

Installa la finestra per tetti VELUX praticamente in qualsiasi materiale di copertura tetti utilizzando i raccordi prefabbricati VELUX originali. I nostri raccordi prefabbricati sono appositamente progettati per le esatte dimensioni e la forma specifica delle finestre per tetti in modo da ottenere un eccellente montaggio a tenuta stagna. I raccordi prefabbricati possono essere utilizzati anche per unire più finestre per tetti.

Prodotti per il montaggio

Assicura un corretto montaggio e un collegamento a tenuta stagna di aria e acqua tra la finestra e il tetto con i prodotti per il montaggio VELUX. Tutti i prodotti per il montaggio sono progettati per adattarsi perfettamente alla finestra per tetti e assicurare un risultato affidabile e duraturo.

Tende, marchicette e persiane avvolgibile

Completa il montaggio della finestra per tetti VELUX con persiane avvolgibili e marchisette per la protezione dal calore e tende interne per la regolazione della luce, l'oscuramento e la protezione dagli insetti. Scegli tra una vasta gamma di prodotti ad azionamento manuale o comandabili a distanza, realizzati per adattarsi alla dimensione e al tipo di finestra specifici. Contatta la tua società di vendita VELUX locale per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Finestra per tetti con apertura a bilico solare VELUX GGL	Montaggio e uso	<p>La finestra è classificata nella classe di protezione IP44. Il motore della finestra è nascosto nella lamiera di copertura superiore e funziona a temperature comprese tra -10 °C e +60 °C.</p> <p>Il montaggio in ambienti con elevata umidità dell'aria deve essere conforme alle normative pertinenti (contattare un elettricista qualificato, se necessario).</p>
	Apertura della finestra	<p>Il motore consente un'apertura massima di 200 mm entro 35 secondi. A causa della lunghezza inferiore della catena, le dimensioni delle finestre piccole/speciali hanno una diversa apertura della finestra.</p> <p>Apertura della finestra per le dimensioni --K01 e --K02 = 135 mm.</p> <p>Apertura della finestra per le dimensioni --K25 e --K27 = 38 mm.</p> <p>La catena si innesta e si disinnesta automaticamente quando la finestra è chiusa.</p>
	Compatibilità	<p>La finestra per tetti si basa sulla tecnologia a radiofrequenza (RF) a 868 MHz ed è compatibile con gli altri prodotti VELUX dotati di logo io-homecontrol®.</p> <p>Il montaggio successivo delle persiane avvolgibili esterne a energia solare VELUX SSL è possibile se il codice delle dimensioni delle finestre è FK--, MK--, PK--, SK-- o UK--. Solo queste dimensioni hanno spazio sufficiente per la cella solare sul blocco superiore della persiana avvolgibile. Per le finestre prodotte dopo giugno 2019 è possibile il montaggio anche sulle finestre con codice delle dimensioni CK--.</p> <p>Per il montaggio della marchisetta ad azionamento solare VELUX MSL-VA, è necessario il kit piastra di adattamento ZOZ 213K. Il kit deve essere acquistato separatamente.</p> <p>Il montaggio delle finestre solari VELUX MSL-SA e SSS-SA è possibile se le dimensioni delle finestre sono MK--, PK--, SK-- e UK--. Per le dimensioni CK-- o FK--, è necessario un regolatore di carica solare ZOZ 246.</p> <p>La persiana avvolgibile deve essere dotata di logo io-homecontrol® per essere compatibile con la finestra per tetti solare VELUX.</p> <p>I prodotti di protezione dal sole e di decorazione interni possono essere montati sulle finestre solari VELUX GGL e GGU. Se questi prodotti sono abbinati alla persiana avvolgibile esterna a energia solare VELUX SSL o alla marchisetta solare VELUX MSL, la capacità di ricarica della batteria dei prodotti di protezione dal sole e di decorazione interni sarà ridotta.</p> <p>Il collegamento a prodotti non compatibili potrebbe causare danni o malfunzionamenti.</p>
Tastiera radio associata	Collegamento	Alimentato con pannello solare
	Materiali	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Sensore pioggia integrato, solare	Montaggio e uso	<p>La tastiera radio è solo per uso interno, tra una temperatura ambiente minima di 5 °C e una temperatura ambiente massima di 45 °C.</p> <p>Può essere utilizzata in un ambiente asciutto o umido (come un soggiorno o un bagno).</p> <p>Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.</p>
	Consumo energetico	<p>2 batterie alcaline AAA (1,5 V)</p> <p>Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.</p>
	Materiali	PC con fibra di vetro
Pannello solare	Descrizione delle dimensioni e del peso	N/A
	Consumo energetico	N/A
	Materiali	ASA con fibra di vetro, nero (NCS S 9000-N), con cella solare ASI 3
	Descrizione delle dimensioni e del peso	Cella solare incl. sensore pioggia: 520 x 20 x 88 mm (L x A x S), 0,4 kg