

VELUX elektrisch rolluik SML

VELUX®



De VELUX elektrische en op van buitenaf bediende rolluiken zijn perfect voor elk klimaat en beschermen uw woning tegen slecht weer. Het robuuste aluminium design beperkt de warmte door de zon, biedt optimale verduistering, vermindert regengeluid en maakt uw woning veiliger. Sluit het aan op uw VELUX elektrische dakvenster voor een ultieme controle.

- Dankzij het zonneschermblijft uw ruimte koel en hebt u hoger comfort in uw woning.
- Door de beste verduistering op de markt bent u zeker van een optimale verduistering voor een betere nachtrust of een verkwikkend middagdutje.
- Door thermische isolatie blijft de temperatuur in uw ruimte in de winter aangenaam.
- Slaap ongestoord tijdens hagel of regen dankzij de geluiddempende werking.
- Voel u veiliger en houd inbrekers op een afstand.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing voor een gezondere woning met automatische bescherming tegen warmte. Op afstand bestuurbaar via smartphone of stem.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.



Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch rolluik kan met de voorgekoppelde wandschakelaar omhoog en omlaag worden gebracht en op verschillende posities worden ingesteld.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakvensters:

Rolluik SML is geschikt voor GFL, GGL, GGL-PU, VELUX elektrisch GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI en FVI Classic. Als deze vensters met bijkomende vaste glaselementen GIR, GIL, GIU, GIV of GID worden gecombineerd, is het niet mogelijk om het rolluik te installeren. SML kan ook geïnstalleerd worden op vensters gecombineerd met gevelelementen VFA/VFB/VFE. De dakhelling moet tussen de 15° en 85° liggen. Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst. Het rolluik kan ook op maat worden gemaakt.

Bij de installatie van SML op GGL-varianten --62, --64 en --65 geproduceerd na 2000, is de installatiekit ZOZ 212 vereist. Op de GGL-variant --65 geproduceerd na 2012 is installatiekit ZOZ 219 nodig.

Bij de installatie van SML op dakvensters geproduceerd vóór 2001 is een installatiekit vereist, die apart moet worden aangeschaft:

ZOZ 253 voor dakvensters in de maten 101-206 (geproduceerd tussen 1991-2000)

ZOZ 254 voor dakvensters in de maten 064, 304 - 810/1-14, 31 (geproduceerd vóór 2001)

Het combineren van meerdere dakvensters zij aan zij vereist een vensterafstand van minimaal 100 mm. Als de vensters boven/onder elkaar worden gecombineerd, moet de vensterafstand minimaal 250 mm bedragen. Het rolluik kan niet op vensters met een combi gootstuk EB- worden gemonteerd.

Compatibiliteit met andere VELUX zonwerende producten en VELUX elektrische producten:

Het rolluik kan worden gecombineerd met VELUX binnengordijnen en VELUX elektrische vensterbedieningen. Houd er rekening mee dat de capaciteit van de zonnecellen om de batterij van het gordijn op te laden, wordt verminderd of uitgeschakeld als het rolluik gecombineerd wordt met VELUX binnengordijnen op zonne-energie.

Het rolluik kan niet worden gecombineerd met andere buitenste zonneschermen.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX elektrisch rolluik SML	Stroomverbruik	1,0 A, 24 V gelijkstroom vanuit een VELUX elektrisch dakvenster GGL of GGU of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem tyoe KUX.
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
VELUX elektrisch rolluik SML		Bovenkast, zijafdekkingen, zijprofielen en onderste afdekking: gelakt aluminium. Bij koperen versies zijn de zijafdekkingen en de onderste afdekking van koper. Eindstukken van de bovenkast, openingsbeperkers en onderstukken van de zijprofielen: gekleurd kunststof. Stip bovenkast: gekleurd kunststof, zwart
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Installatie en gebruik	Een voorgeconfigureerde eenrichtingsmuurschakelaar op radiofrequentie (KLI 313) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
VELUX elektrisch rolluik SML	Aansluiting	Het rolluik wordt geleverd met een korte motorkabel voor directe aansluiting op de aansluitingsdoos in VELUX INTEGRA® elektrische dakvensters GGL/GGU. Let bij gebruik van een langere kabel op de volgende minimale bedradingsafmetingen: Lengte tot 20 m: minimaal 0,75 mm ² Lengte tot 40 m: minimaal 1,50 mm ²
Lamellen in aluminium	Installatie en gebruik	Kan zowel van binnenuit als van buitenaf worden geïnstalleerd.
	Materiaal en kleur	Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber.
		Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Verbindingen tussen lamellen: zwart rubber Latten: gelakte aluminium latten gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen freon): lichtgrijs (RAL 7038). Verbindingen tussen lamellen: zwart rubber