# VELUX eldriven plisségardin FML



5 År Garanti


VELUX eldrivna plisségardiner skapar eleganta ljuseffekter som badar rummet i mjukt, behagligt ljus. De ansluts smidigt till befintliga VELUX eldrivna takfönster för att ge smidig fjärrstyrning och kunna kontrollera både avskildhet och det naturliga ljuset i rummet.
De kan manövreras på flera sätt: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. De eldrivna plisségardinerna finns i många färger och modeller. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.

- Få mer avskildhet, minska oönskade bländningar och kontrollera inkommande solljus precis som du vill.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalusier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Manövrera solskydden hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Montera på några få minuter – klicka bara fast solskyddet i de förmonterade beslagen, så är de är anslutna för fjärrstyrning.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.
- Elegant design på solskydd med vita sidoskenor som passar perfekt till vita VELUX takfönster.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

## Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



1016 1256 1259 1274 1275 1276 1277 1278



1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286

## Driftvägledning

VELUX eldrivna enkelplissé levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

## Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönster:

Plisségardin FML kan installeras på GGL, VELUX eldrivet GGL, GGU, VELUX eldrivet GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS och GPLS.

Se prislistan för storlekarna, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Gardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Den kan kombineras med utvändiga solskyddsprodukter och eldrivna fönstermotorer. Gardinen kan kombineras med insektsnät ZIL.

## Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 27-10-2026 21:39:49

# Technical information

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX eldriven plisségardin FML** | **Anslutning** | Ingen kabeldragning krävs vid montering av solskyddet på VELUX eldrivna takfönster, eftersom det klickas fast direkt i de elektriska monteringsbeslagen på fönstret. Vid montering av solskyddet på VELUX manuellt manövrerade takfönster eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats:<br>ZOZ 241 för takfönster med K i storlekskoden, t.ex. CK--<br>ZOZ 242 för takfönster i storlek PK25<br>ZOZ 243 för takfönster med bara en bokstav i storlekskoden, t.ex. C--<br>ZOZ 244 för V21 takfönster storlek P25 |
| | **Installation och användning** | Plisségardinen klickas enkelt fast i de övre beslagen som är förmonterade på fönstret, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. Ingen kabeldragning krävs när du klickar fast gardinen i VELUX eldrivna takfönster, eftersom fönstren har förinstallerade elektriska monteringsbeslag. När FML installeras på ett manuellt manövrerat takfönster från VELUX eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats:<br>ZOZ 241 för takfönster med K i storlekskoden, t.ex. CK--<br>ZOZ 242 för takfönster i storlek PK25<br>ZOZ 243 för takfönster med bara en bokstav i storlekskoden, t.ex. C--<br>ZOZ 244 för V21 takfönster storlek P25<br><br>Du kan välja mellan flera driftalternativ<br>Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control. |
| | **Material och färg** | Griplist med motorenhet, övre skena och sidoskenor: Vitlackerad aluminium.<br>Skenor och bottenbeslag: Plast, grå.<br>Produkten är certifierad i enlighet med STANDARD 100 av OEKO-TEX® (1076-184) –<br>Textilier testade för vissa skadliga ämnen och STeP av OEKO-TEX® (22002567) – STeP betyder hållbar textil- och läderproduktion. |
| | **Power consumption** | 0,25 A, 24 V likström från ett VELUX eldrivet takfönster eller från ett VELUX eldrivet styrsystem. |
| **Förparad fjärrkontroll** | **Installation och användning** | En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion. |
| | **Material och färg** | ABS-plast, vit (NCS S 1000-N) |
| | **Översikt energiförbrukning** | 2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V)<br>Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år. |
| | **Size and weight description** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| **Ljusdämpande plisségardin** | **Material och färg** | Tyg: 100 % polyester.<br>Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga & utvändiga solskyddsprodukter.<br>Snören: 100 % polyester |

Creation date 27-10-2026 21:39:49