

FDV-dokumentasjon

VELUX lystunnel for flate tak
TCR - benyttes til flate tak

PRODUSERT FRA 2015 -



Funksjon VELUX lystunnel leder dagslys fra taket gjennom loft til boligrom. Dagslyset ledes gjennom en fast reflekterende lystunnel frem til lyssprederen med en 2-lags frostet akrylrute.

Takvinkel 0-15°

Mål (mm) Størrelse: 700 x 700 mm
Diameter lystunnel: 350 mm

Materiale Ramme og karm er laget av hvit PVC. Rammen og diffuseren er laget av ASA-plast, og kuppelen er laget av gjennomsiktig akryl (0--- er akryl og 1--- er polykarbonat). Tunnelen er laget av stivt, reflekterende materiale.

Rengjøring Mildt såpevann på elementet innvendig. Inndekningen rundt lystunnelen bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp. Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort fra vinduet.

Garanti 10 år

Glass **Tekniske verdier, sammensatt løsning:**

| | |
|-----------------------------------|------------|
| U-verdi, W/m ² K | 2,8 |
| Lyddempning, R _w (ctr) | 54 (-5;-7) |
| Varmetranmisjon, g | 0,54 |
| Lystransmisjon, tv | 0,54 |