



### Ventilationsklaff med luftfilter

Frisk luft med stängt fönster: Öppna ventilationsklaffen överst på fönstret med ett lätt ryck och det kommer in frisk luft genom ett inbyggt luftfilter. Fönstret är fortfarande stängt och insekter, damm och yrsnö stängs ute.



### Öppning och stängning av fönstret

Öppna fönstret genom att vrida på handtaget och föra bågen utåt tills den fasthålls av uppställningsarmen. Fönstret stängs genom att trycka på uppställningsarmen. Stäng bågen.



### Putsning av fönstret

Putsa glasrutan med en mjuk, ren, luddfri trasa/sämskskinnsduk/ icke-slipande svamp eller ren, icke-metallisk fönsterskrapa. Rent vatten är normalt tillräckligt för att putsa glasrutan. Vanligt, icke-slipande rengöringsmedel kan också användas. Mjukt vatten är bäst för putsning av glasrutor. I områden med hårt vatten kan man därför tillsätta lite tvättmedel för att mjuka vattnet eller ta bort allt överflödigt vatten efter rengöringen.



#### Varning

- Låt inte glaset komma i kontakt med silikon.
- Använd inga rengöringsprodukter som innehåller slipande partiklar.
- Använd inte kemiska produkter för att rengöra glaset.
- Undvik kontakt med glasrutan från alla vassa eller slipande föremål inklusive smycken.
- Försök aldrig putsa bort smuts på glasrutan utan att först ha tillsatt vatten.
- Om några arbeten äger rum i närheten av glasrutan, så ska den skyddas med ett plastskycke för att förhindra stänk eller fläckar från aggressiva och slipande ämnen.



### Åtgärder för att undvika kondens på fönstret

Särskilt i rum med hög luftfuktighet kan kondens bildas på insidan av glaset. Detta kan förebyggas genom att en radiator placeras direkt under fönstret och genom att rummet vädras ofta.



### Underhåll av träet

Fönstret levereras grundimpregnerat och färdigbehandlat från fabrik, och kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. Det måste efterbehandlas åtminstone vart fjärde år och när det behövs. Fönster som utsätts för stark hetta, starkt solljus och/eller hög luftfuktighet (t ex i kök eller badrum) måste emellertid efterbehandlas åtminstone vartannat år.

Ytunderhåll: Avlägsna ytbehandling (lack eller färg). Se till att ytan är ren och torr, och måla med primer på träet. När den har torkat, måla ett lager med vattenbaserad akryllack/färg (följ alltid tillverkarens anvisningar). Använd samma metod för de angripna områdena, om lacken/färgen är skadad.



### Rengöring av intäckningsplåtarna

Intäckningsplåtarna runt fönstret bör rensas från löv och dylikt för att regnvattnet ska kunna rinna fritt.



### Snö och is

Det är viktigt att säkerställa att vattnet alltid kan ledas bort från fönstret.

Man ska därför ta bort snö och is på och omkring fönstret på samma sätt som man ska ta bort löv och liknande från intäckning och takrännor, så att smältvatten obehindrat kan ledas bort.

