




Svarbu!

Ši naudojimosi instrukcija galioja tik tiems stogo langams, kurių duomenų plokštelėje, dydžio kode, yra raidė "K".

**Ventiliacijos sklendės naudojimas**


Kad į patalpą patektų gryno oro, net kai langas yra sandariai uždarytas, šiek tiek patraukite valdymo pultą žemyn, kad atidarytumėte ventiliacijos sklendę. Langas liks uždarytas, tačiau į patalpą pateks oro per integruotą oro filtrą, sulaikantį dulkes, vabzdžius ir sniegą.

**Lango atidarymas ir uždarymas**

Norėdami atidaryti langą, dar kartą patraukite valdymo pultą. Dėl vyriose įtaisytų spyruoklių iš dalies praverta varčia neužsidarys. Langas uždaromas stipriai pastumiant valdymo pultą į viršų, kad užsifikuotų varčia ir užsidarytų ventiliacijos sklendė.

**Vėdinimo padėtis**

Integruotu sklėsčiu pravertą langą galima užfiksuoti. Sklęstis yra įtaisytas lango viršutinėje, dešiniojoje dalyje ir įsistumia į šoninio rėmo viršuje esančią įvorę.





Stiklo paketo valymas

Norėdami nuvalyti išorinį stiklą, apsukite langą 180 laipsnių. Į šią padėtį nustatytą varčią reikia užfiksuoti įstumiant skląstį į įvorę šoninio rėmo apačioje. Ši saugos priemonė suteikia galimybę valyti abiem rankomis. Stiklą valykite minkštu, švairiu ir neturintčiu pūkelių skudurėliu, zomšos gabalėliu, neabrazyvine kempine arba švairiu specialiu langams skirtu mediniu valytuvu su guma. Langui išvalyti turėtų pakakti švaraus vandens. Taip pat galima naudoti įprastus neabrazyvinius namams skirtus valiklius.


Perspėjimai

- Stenkitės, kad stiklas neturėtų kontakto su silikonu.
- Stiklo paketui valyti nenaudokite namuose naudojamų valiklių, kurie yra stipriai rūgštiniai arba stipriai šarminiai.
- Stenkitės, kad stiklas neturėtų kontakto su įvairiais aštriais ar abrazyviniais daiktais, įskaitant juvelyrinius dirbinius.
- Niekada nebandykite nuvalyti purvo nuo stiklo, prieš tai jo nesudrėkinę.
- Jeigu šalia stiklo atliekami kokie nors darbai, apsaugokite stiklą švairiu plastikiniu lakštu, kad išvengtumėte stiklo aptaškymo ar ištepimo kenksmingomis ir abrazyvinėmis medžiagomis.





Kondensato kaupimosi sumažinimas iki minimumo

Kambariuose, kuriuose yra labai drėgna, ant lango stiklo vidinės pusės gali susiformuoti kondensatas. Kondensato kaupimąsi galima sumažinti iki minimumo, įtaisant radiatorių tiesiai po langų ir dažnai vėdinant kambarį.



Oro filtro valymas

Oro filtras gali būti nuimtas ir išplautas įprastiniais namuose naudojamais plovikliais. Visiškai apsukite langą ir įtvirtinkite jį valymo padėtyje, tada nuimkite filtrą. (Naują filtrą galima įsigyti VELUX kompanijoje).







Lango valymas

Baltą poliuretalinį paviršių galima valyti įprastiniais namuose naudojamais valikliais.



Armatūros tepimas

Jei reikia, sutepkite parodytą armatūrą.



Tarpinės valymas

Pašalinkite lapus ir kitokias šiukšles nuo aplink langą esančios tarpinės, kad lietaus vanduo laisvai nutekėtų.



Sniegas ir ledas

Labai svarbu užtikrinti, kad vanduo galėtų nubėgti nuo lango į lietvamzdžius.

Tad nuo lango reikia pašalinti sniegą ir ledą, iš lietvamzdžių ir tarpinės išvalyti lapus ir kitas šiukšles, kad tirpstantis vanduo galėtų laisvai tekėti.

