




Pomembno!

Ta navodila za uporabo veljajo samo za strešna okna z oznako "K" v kodi velikosti na napisni tablici.

**Uporaba prezračevalne lopute**


Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Okno bo ostalo zaprto, vendar bo zrak lahko dotekal v prostor preko zračnega filtra, ki preprečuje vstop prahu in mrčesu.

**Odpiranje in zapiranje okna**

Okno odprete tako, da še enkrat potegnete ročico. Zaradi posebnega okovja lahko ostane okno v delno odprtem položaju. Okno zaprete tako, da ga z ročico potisnete navzgor in zaprete prezračevalno loputo.

**Pozicija za zračenje**

Že vgrajeni zatič omogoča učvrstitev krila v položaju za zračenje. Zatič se nahaja na krilu, desno zgoraj in ga zataknete v plastični nastavek.





Čiščenje stekel

Zunanje steklo se čisti tako, da se krilo zasuče za 180 stopinj. Za varno čiščenje morate krilo učvrstiti z zatičem, ki ga zateknete v plastični nastavek spodaj. S tem varnostnim ukrepom imate zdaj proste roke za čiščenje.

Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje. Dovoljena so tudi običajna gospodinjska čistila, ki ne obdrgnejo stekla.


Pozor

- Izogibajte se stiku s silikonom ali katerim koli materialom, ki vsebuje silikon. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
- Ne uporabljajte običajnih gospodinjskih čistil za čiščenje stekla z visoko vsebnostjo kislin ali bazičnih snovi.
- Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
- Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
- Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi in jedkimi sestavinami.





Zmanjšanje kondenzacije

Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi. Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če pogosto zračite prostor.



Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter lahko odstranite in operete z običajnim gospodinjskim čistilom. Zavrtite okno do konca in ga fiksirajte v položaju za čiščenje, nato odstranite filter z vodila. (Nove filtre lahko naročite pri predstavnštvu podjetja VELUX).







Čiščenje okna

Belo poliuretansko površino lahko čistite z običajnimi gospodinjskimi čistili.



Mazanie príslušenstva

V prípade potreby namažte zobrazené príslušenstvo.



Čištění obrobe

Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko nemoteno odteka.



Sneg in led

Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih. Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.

