


Відчинення та зачинення вікна


A Вікно з ручною перекладною: Потягніть за ручну перекладину, щоб відчинити вікно: Ковзаюча пружина петлі дозволяє закріпити раму у частково розчиненому положенні. Для того, щоб зачинити вікно, потрібно міцно натиснути на ручну перекладину. Замкніть раму, повернувши ручну перекладину догори.

B Вікно з ручкою: Відчиніть вікно, встановивши ручку у вертикальне положення. Ковзаюча пружина петлі дозволяє закріпити раму у частково розчиненому положенні.



Провітрювання

Щоб насолоджуватися свіжим повітрям навіть коли вікно повністю зачинене, натисніть на операційну кнопку, щоб відкрився клапан. Вікно залишиться зачиненим, але повітря може проникати до приміщення через вбудований фільтр, який не пропускає пил, комах та сніг.



Режим провітрювання

Вікно з ручкою: Ручка дозволяє зафіксувати вікно у режимі провітрювання.



Миття склопакету


Для очиски склопакету ззовні, поверніть віконну раму на 180 градусів.

Очищуйте склопакет м'якою, чистою тканиною без ворсу/замшею/м'якою губкою або неметалевим віконним валиком. Чистої води зазвичай достатньо для миття склопакету. Можна також застосовувати звичайні хатні неабразивні миючі засоби.



Зменшення конденсації

Особливо у кімнатах з високим рівнем вологості, на внутрішній поверхні склопакету може утворюватися конденсат. Розміщення батареї безпосередньо під вікном та часте провітрювання кімнати мінімізує утворення конденсату.



Очистка повітряного фільтра

Повітряний фільтр може бути знято та промито звичайними хатніми миючими засобами. Повністю проверніть та закріпіть вікно у положенні для його очищення, потім зніміть фільтр з фільтрового паза. (З приводу придбання нових фільтрів звертайтеся до представництва компанії VELUX).



Догляд за деревиною

Деревина пройшла базову обробку та була вкрита захисним покриттям при виробництві вікна, тому при його очищенні можуть застосовуватися звичайні хатні миючі засоби. Деревину необхідно спеціально обробляти кожні два роки та за необхідності, особливо вікна, які зазнаються впливу високих температур, сильного сонячного випромінювання чи підвищеної вологості (наприклад, кухонні вікна чи від ванної кімнати) можуть потребувати більш часті обробки.

Догляд за поверхнею: Зніміть покриття (лак). Переконайтеся, що поверхня чиста та суха та застосуйте ґрунтовку для деревини. Коли вона висохне, покрийте поверхню акриловим лаком на водній основі (завжди дотримуйтеся інструкцій виробника). Негайно застосуйте такий самий метод до областей з пошкодженням лакового покриття.



Очистка коміру

Листя та інше сміття потрібно прибирати з коміру навколо вікна, щоб забезпечити вільне стікання дощової води.



Сніг та крига

Важливо переконатися, що вода завжди може стікати з вікна і оточуючих стічних труб.

Потрібно чистити поверхню на вікні і навколо нього від снігу і льоду, і одночасно видаляти листя та інше сміття з комірів і стічних труб, щоб тала вода вільно стікала.

