

# Okno elektryczne/solarne CVU

## Okno CFU

### Konserwacja

#### Okno elektryczne/solarne CVU

##### Czyszczenie zewnętrznej powierzchni szkła

Zewnętrzną powierzchnię szkła można wyczyścić miękką, czystą, niepyłącą ściereczką. Zazwyczaj do umycia szkła powinna wystarczyć czysta woda. Można używać również niepowodujących zarysowań środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym.

Podczas czyszczenia okno musi być zamknięte, a czyszczenie powinno odbywać się z zewnątrz.

##### Ostrzeżenie

- Unikać kontaktu szyby z silikonem.
- Nie stosować żadnych środków zawierających składniki żrące i ścierny.
- Do mycia szyb nie wolno stosować środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym zawierających dużą ilość kwasów lub zasad. Obejmuje to zwykłe środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym.
- Unikać kontaktu szyby z ostrymi lub ściernymi przedmiotami, takimi jak biżuteria.
- Nigdy nie usuwać zanieczyszczeń z szyby bez jej uprzedniego zmoczenia wodą.
- Jeśli w pobliżu okna prowadzone są prace, należy zabezpieczyć szybę aby zapobiec uszkodzeniu jej przez odpryski lub plamy ze żrących i ściernych substancji.

##### Wymiana uszczelki

Zalecamy wymieniać uszczelkę między ramą i skrzydłem co 10 lat. Zapewni to optymalną szczelność połączenia i pozwoli uniknąć kondensacji. Części zamienne są dostępne w VELUX Polska. Przy zamawianiu należy podać informacje z tabliczki znamionowej. Prosimy o kontakt z firmą VELUX, [www.velux.com](http://www.velux.com).

##### Wentylacja

Aby zapewnić dobry klimat wewnętrzny i zapobiec kondensacji pary wodnej, zalecamy otwieranie okna dwa lub trzy razy dziennie na co najmniej 15 minut. Jeśli szyba jest pokryta śniegiem, przed otwarciem okna należy usunąć śnieg.

##### Usuwanie śniegu z zewnętrznego szkła

W obszarach, w których występują obfite opady śniegu, należy regularnie usuwać śnieg z zewnętrznej szyby.

##### Czujnik deszczu

Zaślonięcie czujnika deszczu brudem lub śniegiem może powodować jego nieprawidłowe działanie. Zalecane jest czyszczenie powierzchni czujnika deszczu przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki raz bądź dwa razy w roku lub w razie konieczności.

##### Ogniwo słoneczne (tylko dla okna solarne CVU)

Zaślonięcie ogniwa solarne brudem lub śniegiem może powodować nieprawidłowe działanie. Zalecane jest czyszczenie powierzchni ogniwa solarne przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki raz bądź dwa razy w roku lub w razie konieczności.

##### Konserwacja od wewnątrz

Wewnętrzną powierzchnię szkła można wyczyścić miękką, czystą, niepyłącą ściereczką. Zazwyczaj do umycia szkła powinna wystarczyć czysta woda. Można też używać niepowodujących zarysowań środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. Poza powyższymi okno nie wymaga żadnych innych czynności konserwacyjnych prowadzonych od wewnątrz.

##### Bezpieczeństwo osobiste

Dla własnego bezpieczeństwa, nie wystawiaj rąk i ciała poza okno bez uprzedniego wyłączenia zasilania.



## Okno CFU

### Czyszczenie zewnętrznej powierzchni szkła

Zewnętrzną powierzchnię szkła można wyczyścić miękką, czystą, niepylącą ściereczką. Zazwyczaj do umycia szkła powinna wystarczyć czysta woda. Można też używać niepowodujących zarysowań środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym.

Podczas czyszczenia okno musi być zamknięte, a czyszczenie powinno odbywać się z zewnątrz.

### Ostrzeżenie

- Unikać kontaktu szyb z silikonem.
- Nie stosować żadnych środków zawierających składniki żrące i ścierne.
- Do mycia szyb nie wolno stosować środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym zawierających dużą ilość kwasów lub zasad. Obejmuje to zwykłe środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym.
- Unikać kontaktu szyby z ostrymi lub ściernymi przedmiotami, takimi jak biżuteria.
- Nigdy nie usuwać zanieczyszczeń z szyby bez jej uprzedniego zmoczenia wodą.
- Jeśli w pobliżu okna prowadzone są prace, należy zabezpieczyć szybę aby zapobiec uszkodzeniu jej przez odpryski lub plamy ze żrących i ściernych substancji.

### Usuwanie śniegu z zewnętrznego szkła

W obszarach, w których występują obfite opady śniegu, należy regularnie usuwać śnieg z zewnętrznej szyby.

### Konserwacja od wewnątrz

Wewnętrzną powierzchnię szkła można wyczyścić miękką, czystą, niepylącą ściereczką. Zazwyczaj do umycia szkła powinna wystarczyć czysta woda. Można też używać niepowodujących zarysowań środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. Poza powyższymi okno nie wymaga żadnych innych czynności konserwacyjnych prowadzonych od wewnątrz.